

**PROMO**

## Vaatwasser met kap, vierkante mand 500x500 mm

**WR-LVCP-12**

### Beschrijvingen

<b>mm (B x D x H)</b>	635 x 745 x 1480/1960
<b>kW</b>	6.5
<b>Spanning</b>	400-230/3N 50Hz
<b>Brutogewicht (kg)</b>	110 kg
<b>Inhoud (m<sup>3</sup>)</b>	1.2 m <sup>3</sup>

Paginapromo : **44-Div25**

### Productgegevens

- 
- Mechanische bedieningselementen
- Laadhoogte 410 mm
- Standaard "peristaltische" doseerder voor spoelmiddel inbegrepen
- Op aanvraag: "peristaltische" vloeibare wasmiddel doseerset en afvoerpompskit
  
- 30 manden/uur, cyclus: 120".
- Apparaat voor het openen en sluiten van de kap op stangen.
- Roterende was- en spoelarmen (roestvrij staal).
- Kuip volledig "geperst" (15 liter, 2,1 kW).
- Verstelbare roestvrijstalen poten (160-220 mm).
- Uitneembaar voorpaneel bedieningspaneel.
- Automatische vulling van de kuip.
- Spoelen met heet water (waterverbruik per cyclus 2 liter), roestvrijstalen (druk) boiler (6 liter, 6 kW).
- Pompfilter (composiet).
- Microschakelaar bij het openen van de kap.

- Veiligheidsthermostaat.
- Gemaakt van roestvrij staal AISI 304. Inbegrepen: 2 manden, 1 beker.

## The +

---

### PLUS:

- Zeer stevige constructie (Made in Europe)
- THERMOSTOP: apparaat dat spoelen bij 85°C garandeert.
- Terugslagklep.
- Hoge efficiëntie waspomp (dubbel debiet) voor aanzienlijke energiebesparingen.
- Op aanvraag: "Peristaltische" doseerkit voor vloeibaar wasmiddel en kit voor afvoerpomp

**NB: machines gegarandeerd voor "osmose" watertoevoer.**